



AXI 25 SAFE

Cena brutto	2 767,00 zł
Cena netto	2 249,59 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	7943
Kod producenta	AXI-25-SAFE
Kod EAN	0651637425003
Producent	CAME

Opis produktu

Zestaw CAME do bramy skrzydłowej 2.5m - AXI 25 SAFE ATOMO

Zestaw AXI 25 SAFE ATOMO od renomowanej i cenionej marki **CAME**. Przeznaczony jest do bramy dwuskrzydłowej - uchylnej o **maksymalnej wadze 250 kg** i szerokości do 2,5 metrów. Zestaw zawiera siłownik o mocy 120 W i sile ciągu 400-2000 N, który przystosowany jest do pracy około 20 pełnych cykli na godzinę. Napęd doskonale sprawdzi się więc w bramach przydomowych, jak również w bramach przemysłowych. W komplecie znajdują się też: **pilot czterokanałowy**, karta częstotliwości, centrala sterująca oraz **komplet dwóch sztuk fotokomórek**.

Zawartość zestawu:

- 1x siłownik 250-300 kg - **AXI25DGS**
- 1x centrala sterująca - **ZL65**
- 1x pilot czterokanałowy - **AT04EV**
- 1x karta częstotliwości - **AF43S**
- 2x fotokomórka - **DIR10**

Dane techniczne - AXI 25 SAFE ATOMO:

	Siłownik AXI25DGS
Maksymalna szerokość skrzydła	2,5 / 2 / 1,5 / 1 [m]
Maksymalna waga skrzydła	250 / 230 / 300 / 300 [kg]
Stopień zabezpieczenia	IP44
Zasilanie	230 V 50/60 Hz
Zasilanie silnika	24 V DC
Pobór mocy	w trybie stand-by: 7 W z modułem RGP1: 0,5 W
Moc	120 W
Siła ciągu	400-2000 N
Czas otwarcia do 90 st.	około 15 sekund
Cykl pracy	50%
Klasa izolacji	3
Przełożenie przekładni	1/36
Temperatura pracy	od -20 °C do 55 °C
Waga	6 kg
	Centrala sterująca ZL65
Przeznaczenie	bramy 1 i 2-skrzydłowe
Funkcje	autodiagnostyka urządzeń bezpieczeństwa funkcje programowalne z wyświetlacza

Wymiary	204 × 274 × 133 [mm]
	Pilot kodu zmiennego AT04EV
Częstotliwość	433,92 MHz
Zasięg	50-150 metrów
Baterie	1x CR2032
Wymiary	32 × 68 × 13 [mm]
	Karta częstotliwości AF43S
Obsługa sterowania kodem stałym	TOP, TAM
Obsługa sterowania kodem zmiennym	ATOMO
	Fotokomórka DIR10
Zasilanie	12-24 V AC/DC
Zasięg	10 metrów
Obciążenie wyjścia	24 V 1 A
Pobór prądu	60 mA (przy 24 V AC)
Materiał	ABS - poliwęglan
Temperatura pracy	od -20 °C do 55 °C
Wymiary	46 × 108 × 23 [mm]