

Link do produktu: <https://prosperito-sklep.pl/bkv-20-plus-atomo-p-783.html>

BKV 20 PLUS ATOMO

Cena brutto	4 580,00 zł
Cena netto	3 723,58 zł
Dostępność	dostępny
Czas wysyłki	7 dni roboczych
Numer katalogowy	8981
Kod producenta	BKV 20 PLUS ATOMO
Kod EAN	0651637482877
Producent	CAME

Opis produktu

Zestaw CAME do bramy przesuwnej 1500kg - BKV 20 PLUS ATOMO

Zestaw BKV 20 PLUS ATOMO od renomowanej i cenionej marki **CAME**. Przeznaczony jest do bramy przesuwnej o **maksymalnej wadze 2000 kg** i długości do 20 metrów. Zestaw zawiera siłownik o mocy 250 W i sile ciągu 1350 N, który przystosowany jest do pracy ciągłej. Napęd doskonale sprawdzi się więc w bramach przydomowych, jak również w bramach przemysłowych. W komplecie znajdują się też: **pilot czterokanałowy**, karta częstotliwości oraz **komplet dwóch sztuk fotokomórek**.

Zawartość zestawu:

- 1x siłownik 1500 kg - **BKV20AGE**
- 1x pilot czterokanałowy - **AT04EV**
- 1x karta częstotliwości - **AF43S**
- 2x fotokomórka - **DIR10**

Właściwości siłowników CAME z serii BKV:

- Technologia ADAPTIVE TORQUE zapewnia pełną kontrolę ruchu, z łagodnym startem i spowolnieniem w końcowej fazie ruchu
- Wielofunkcyjny wyświetlacz graficzny - ułatwia konfigurację. Menu kontekstowe w języku polskim
- Dedykowany port systemowy dla Came Key umożliwiającego zaawansowane programowanie i konfigurację za pośrednictwem smartfona lub tabletu
- 4 programowalne wejścia bezpieczeństwa do podłączenia urządzeń bezpieczeństwa styk NC oraz bezpośredniego podłączenia listew rezystancyjnych (8k2)
- Napęd mocowany na 4 śruby
- Pamięć do zapisywania i wysyłania danych dotyczących ustawień i zapisanych użytkowników
- Ustawienia kierunku otwierania bramy bez konieczności ingerencji w fabryczne podłączenie napędu
- Kodowanie TWIN (Key Code) z możliwością zarządzania 250 użytkownikami dla sterowania radiowego i czytników kart zbliżeniowych
- Płynny ruch w fazie uruchamiania i spowalniania zapewnia długą żywotność produktu i stałą wydajność
- Prosty system wysprężlania ręcznego zabezpieczony kluczem
- Licznik manewrów wyświetlający bezpośrednio na ekranie liczbę manewrów wykonanych przez napęd, co ułatwia konserwację systemu
- Funkcja nawigacji - umożliwia wykonanie standardowej konfiguracji za pomocą kilku prostych kroków
- Silnik 36 V DC, wyposażony w enkoder
- Kompatybilny z technologią [Came Connect](#) do zaawansowanego zarządzania i zdalnego sterowania instalacją
- Wersja PLUS zaprojektowana do pracy w ekstremalnych warunkach

Dane techniczne - BKV 20 PLUS ATOMO:

Siłownik BKV20AGE	
Maksymalna długość skrzydła	20 metrów
Waga maksymalna części przesuwej	2000 kg
Moduł koła zębatego	4
Stopień zabezpieczenia	IP44
Zasilanie	230 V 50/60 Hz
Zasilanie silnika	36 V DC
Zasilanie płyty sterującej	36 V DC
Zużycie energii	w trybie STAND BY: 14 W z modułem RGP1: 0,8 W
Moc	250 W
Siła ciągu	1350 N
Prędkość przesuwu	12 metrów na minutę
Cykl pracy	praca ciągła
Temperatura pracy	od -20 °C do 55 °C
Czas pracy	180 sekund
Klasa urządzenia	I (pierwsza)
Poziom ciśnienia akustycznego	max. 70 dB
Masa	21 kg

Pilot kodu zmiennego AT04EV	
Częstotliwość	433,92 MHz
Zasięg	50-150 metrów
Baterie	1x CR2032
Wymiary	32 × 68 × 13 [mm]

Karta częstotliwości AF43S	
Obsługa sterowania kodem stałym	TOP, TAM
Obsługa sterowania kodem zmiennym	ATOMO

Fotokomórka DIR10	
Zasilanie	12-24 V AC/DC
Zasięg	10 metrów
Obciążenie wyjścia	24 V 1 A
Pobór prądu	60 mA (przy 24 V AC)
Materiał	ABS - poliwęglan
Temperatura pracy	od -20 °C do 55 °C
Wymiary	46 × 108 × 23 [mm]