

## BXV 4 SAFE ATOMO



Cena brutto	<b>2 152,00 zł</b>
Cena netto	<b>1 749,59 zł</b>
Dostępność	<b>dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>3 do 6 dni</b>
Numer katalogowy	<b>8958</b>
Kod producenta	<b>BXV-4-SAFE-ATOMO</b>
Kod EAN	<b>8050456091277</b>
Producent	<b>CAME</b>

### Opis produktu

#### Zestaw CAME do bramy przesuwnej 400kg - BXV 4 SAFE ATOMO

**Zestaw BXV 4 SAFE ATOMO** od renomowanej i cenionej marki **CAME**. Przeznaczony jest do bramy przesuwnej o **maksymalnej wadze 400 kg** i długości do 14 metrów. Zestaw zawiera siłownik o mocy 170 W i sile ciągu 350 N, który przystosowany jest do pracy około 30 pełnych cykli na godzinę. Napęd doskonale sprawdzi się więc w bramach przydomowych, jak również w bramach przemysłowych. W komplecie znajdują się też: **pilot czterokanałowy**, karta częstotliwości oraz **komplet dwóch sztuk fotokomórek**.

#### Zawartość zestawu:

- 1x siłownik 400 kg - **BXV04AGS**
- 1x pilot czterokanałowy - **AT04EV**
- 1x karta częstotliwości - **AF43S**
- 2x fotokomórka - **DIR10**

#### Właściwości siłowników CAME z serii BXV:

- Testowana do intensywnego użytkowania na bramach przesuwnych, do 1000 kg i 20 metrów
- 4 dostępne modele. Gama obejmuje także wersję Rapid
- Silnik o zasilaniu 24 V DC, wyposażony w enkoder zapewniający idealne zarządzanie hamowaniem i lepszą wydajność
- Płyta elektroniczna z oddzielnymi zaciskami ułatwiającymi fazy uruchamiania i diagnostyki
- Wyświetlacz ułatwiający konfigurację i konserwację
- Prosty system wysprężający. Ręczne odblokowanie skrzydła w sytuacjach awaryjnych jest szybkie i proste dzięki wbudowaniu praktycznej dźwigni do ręcznego otwierania bramy
- Dekodowanie, komunikacja radiowa, kod zmienny i zintegrowany Key Code (TWIN), z możliwością zarządzania 250 użytkownikami
- Gniazdo przeznaczone do Came Key, do zaawansowanego programowania i konfiguracji za pośrednictwem smartfona i tabletu
- Pamięć do zapisywania i wysyłania danych dotyczących ustawień i zapisanych użytkowników
- Kompatybilny z technologią [Came Connect](#) do zaawansowanego zarządzania i zdalnego sterowania instalacją
- Kompatybilny z magnetycznymi ogranicznikami krańcowymi i ogrzewaczem umożliwiającym zastosowanie w każdych warunkach klimatycznych

#### Dane techniczne - BXV 4 SAFE ATOMO:

##### Siłownik BXV04AGS

Standardowa długość referencyjna części przesuwnej

4 metry

w przypadku zastosowań o wymiarach innych niż standardowe należy zapoznać się z wykresami znajdującymi się w instrukcji produktu

---

Waga maksymalna części przesuwnej	400 kg
Moduł koła zębatego	4
Stopień zabezpieczenia	IP44
Zasilanie	230 V 50/60 Hz
Zasilanie silnika	230 V 50/60 Hz
Zużycie energii	w trybie STAND BY: 2,4 W z modułem RGP1: 0,5 W
Moc	170 W
Siła ciągu	350 N
Prędkość przesuwu	10 metrów na minutę
Cykl pracy	30 %
Temperatura pracy	od -20 °C do 55 °C
Kondensator	20 uF
Klasa urządzenia	I (pierwsza)
Zabezpieczenie termiczne silnika	150 °C
Ciężar	15 kg

#### **Pilot kodu zmiennego AT04EV**

Częstotliwość	433,92 MHz
Zasięg	50-150 metrów
Baterie	1x CR2032
Wymiary	32 × 68 × 13 [mm]

#### **Karta częstotliwości AF43S**

Obsługa sterowania kodem stałym	TOP, TAM
Obsługa sterowania kodem zmiennym	ATOMO

#### **Fotokomórka DIR10**

Zasilanie	12-24 V AC/DC
Zasięg	10 metrów
Obciążenie wyjścia	24 V 1 A
Pobór prądu	60 mA (przy 24 V AC)
Materiał	ABS - poliwęglan
Temperatura pracy	od -20 °C do 55 °C
Wymiary	46 × 108 × 23 [mm]