

Link do produktu: <https://prosperito-sklep.pl/enzim-e341-do-podlog-1l-p-242.html>



## Enzim E341 do podłóg 1l

Cena brutto	<b>35,18 zł</b>
Cena netto	<b>28,60 zł</b>
Dostępność	<b>dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>1 dzień roboczy</b>
Kod producenta	<b>E341</b>
Kod EAN	<b>05902973750195</b>
Producent	<b>Enzim</b>

### Opis produktu

#### Jak usunąć stare powłoki polimerowe? – Force Stripper HD firmy ENZIM E341- silny koncentrat

Aby nadać podłodze piękny i świeży wygląd trzeba zacząć od gruntownego przygotowania powierzchni, a to zazwyczaj oznacza usunięcie starych powłok polimerowych. Zadanie nie jest łatwe, ale pomocne w tym na pewno są profesjonalne środki czystości specjalnie do tego przeznaczone. Jednym z nich jest niskopieniący koncentrat Enzim **E 341 Force Stripper HD**.

#### To preparat przeznaczony:

- do gruntownego czyszczenia
- do usuwania starych i zniszczonych powłok różnego rodzaju, w tym: woskowych, emulsyjnych, polimerowych.

Usuwa zużytą powłokę polimerową z podłóg różnego typu takich jak: PCV, lastryko, marmuru, kamienia, gresu. Nadaje się zarówno do czyszczenia ręcznego, jak i maszynowego maszyną szorującą. Dzięki niższej wartości pH doskonale nadaje się do podłóg wrażliwych na środki zasadowe.

#### **W związku z tym polecam środek Force Stripper HD nie tylko do użytku domowego, ale sprawdzi się on także m.in. w:**

- Hotelach, motelach, pensjonatach,
- Szkołach i przedszkolach,
- Centrach handlowych i sklepach,
- Przychodniach, sanatoriach i gabinetach rehabilitacyjnych.

Gruntowne czyszczenie doskonale przygotowuje powierzchnie do nałożenia nowej powłoki polimerowej, która zabezpiecza podłogę przed zarysowaniem i matowieniem, a przez to podłoga na dłużej zachowuje swój piękny wygląd.

Sposób użycia: W zależności od stopnia zabrudzenia stosować rozcieńczenie od 500 ml do 1000 ml preparatu na 10 litrów wody. Nanieść roztwór na czyszczoną podłogę i pozostawić na około 10-15 minut. Następnie szorować i zebrać brud oraz rozpuszczony polimer.

Należy uważać, aby nie dopuścić do zaschnięcia już rozpuszczonego wcześniej polimeru, zbierając rozpuszczony polimer na bieżąco. Przy podłogach bardzo chłonnych należy odczekać około dwie godziny przed nałożeniem pierwszej warstwy polimeru, tak aby podłoga dokładnie odparowała.

Przy myciu codziennym maszyną szorującą stosować rozcieńczenie 100 ml na 10 litrów wody. Automatyczna miarka dozująca wbudowana jest w opakowanie 1 l z podziałką 20 ml, 40 ml i 60 ml

Sprawdź pozostałą ofertę profesjonalnych środków czystości, na pewno znajdziesz coś niezbędnego do domu lub firmy, a za przesyłkę zapłacisz tylko raz.