

Link do produktu: <https://prosperito-sklep.pl/oczyszczalnia-biologiczna-optimax-4-p-884.html>

# Oczyszczalnia biologiczna OPTIMAX 4

Cena brutto	<b>7 280,00 zł</b>
Cena netto	<b>5 918,70 zł</b>
Dostępność	<b>dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>7 dni roboczych</b>
Numer katalogowy	<b>2552</b>
Kod producenta	<b>2552</b>
Kod EAN	<b>5901095525520</b>
Producent	<b>Aquabin</b>

## Opis produktu

Biologiczna oczyszczalnia o pojemności 2000 litrów

Oczyszczalnia biologiczna to nowoczesne rozwiązanie dla domów jednorodzinnych **umożliwiające efektywne oczyszczanie ścieków**. To także najlepsza alternatywa dla szamba szczelnego i najbardziej ekonomiczne rozwiązanie tam, gdzie brak sieci kanalizacyjnej. OPTIMAX 4 to **jednozbiornikowa i jednokomorowa oczyszczalnia biologiczna** działająca na zasadzie czynnego osadu w technologii SBR. **Obsługuje do 600 L na dobę**, a więc jest przeznaczona dla domków, w których zamieszkuje do 4 użytkowników. Oczyszczalnia biologiczna **wyposażona jest w zewnętrzną jednostkę sterującą**, w której został umieszczony sterownik z autorskim algorytmem producenta i dmuchawą. Dodatkowo urządzenie jest **wyposażone w tryb pracy urlopowej oraz zegary monitorujące serwis**. Ponadto cechuje się niską energochłonnością i niezawodnością, a jej dodatkową zaletą jest cicha praca. Zbiornik został wykonany z polietylenu o wysokiej gęstości PEHD. Oczyszczalnia posiada **znak CE i jest zgodna z normą PN-EN 12566-3**

Biologiczna oczyszczalnia ścieków została także **wyposażona w przyłącze wlotowe i wylotowe o średnicy 110 mm oraz przyłącza takie jak: wentylacja wysoka, rewizja wlotu, przyłącze do zespołu sterowania (każde o średnicy 110 mm)**.

### Cechy produktu:

- pojemność: 2000 litrów
- zaawansowany system sterowania
- optymalna hydraulika przepływu
- mała waga zbiornika
- niewielka głębokość posadowienia zbiornika
- wytrzymała na uszkodzenia mechaniczne
- odporna na korozję chemiczną
- nakręcane szczelne pokrywy
- nakręcane nadbudowy rewizyjne
- zintegrowane uchwyty montażowe

### Wymiary:

- szerokość: 1220 mm
- długość: 1700 mm
- wysokość: 1700 mm
- wąż rewizyjny: 2 x 400 mm
- średnica wlotu: 110 mm
- wysokość do wlotu: 1270 mm
- wysokość do wylotu: 1220 mm

