

Link do produktu: <https://prosperito-sklep.pl/oczyszczalnia-biologiczna-optimax-5-p-885.html>

# Oczyszczalnia biologiczna OPTIMAX 5



Cena brutto	<b>8 680,00 zł</b>
Cena netto	<b>7 056,91 zł</b>
Dostępność	<b>dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>7 dni roboczych</b>
Numer katalogowy	<b>2553</b>
Kod producenta	<b>2553</b>
Kod EAN	<b>5901095525537</b>
Producent	<b>Aquabin</b>

## Opis produktu

Biologiczna oczyszczalnia o pojemności 3000 litrów

Oczyszczalnia biologiczna to nowoczesne rozwiązanie dla domów jednorodzinnych **umożliwiające efektywne oczyszczanie ścieków**. To także najlepsza alternatywa dla szamba szczelnego i najbardziej ekonomiczne rozwiązanie tam, gdzie brak sieci kanalizacyjnej. OPTIMAX 5 to **jednozbiornikowa i jednokomorowa oczyszczalnia biologiczna** działająca na zasadzie czynnego osadu w technologii SBR. **Obsługuje do 750 L na dobę**, a więc jest przeznaczona dla domków, w których zamieszkuje do 4-5 użytkowników. Oczyszczalnia biologiczna **wyposażona jest w zewnętrzną jednostkę sterującą**, w której został umieszczony sterownik z autorskim algorytmem producenta i dmuchawą. Dodatkowo urządzenie jest **wyposażone w tryb pracy urlopowej do 14 dni (tj. podtrzymywanie funkcji napowietrzania) oraz zegary monitorujące serwis**. Ponadto cechuje się niską energochłonnością i niezawodnością, a jej dodatkową zaletą jest cicha praca. Zbiornik został wykonany z polietylenu o wysokiej gęstości PEHD. Oczyszczalnia posiada **znak CE i jest zgodna z normą PN-EN 12566-3**

Biologiczna oczyszczalnia ścieków została także **wyposażona w przyłącze wlotowe i wylotowe o średnicy 110 mm oraz przyłącza takie jak: wentylacja wysoka, rewizja wlotu, przyłącze do zespołu sterowania (każde o średnicy 110 mm)**.

### Cechy produktu:

- pojemność: 3000 litrów
- zaawansowany system sterowania
- optymalna hydraulika przepływu
- mała waga zbiornika
- niewielka głębokość posadowienia zbiornika
- wytrzymała na uszkodzenia mechaniczne
- odporna na korozję chemiczną
- nakręcane szczelne pokrywy
- nakręcane nadbudowy rewizyjne
- zintegrowane uchwyty montażowe

### Wymiary:

- szerokość: 1220 mm
- długość: 2450 mm
- wysokość: 1640 mm
- właz rewizyjny: 2 x 400 mm
- średnica wlotu: 110 mm
- wysokość do wlotu: 1270 mm
- wysokość do wylotu: 1220 mm

